

IVASS - Evoluzione Banca Dati Sinistri

Dizionario dati esiti consultazione massiva parametri di significatività

Usare questo schema per validare file XML contenenti l'esito di un flusso di consultazione dei parametri di significatività.

Gli errori possono essere:

- Di flusso: sono prodotti quando il flusso è inaccettabile. Un errore di flusso comporta lo scarto del flusso stesso e la consultazione non sarà effettuata
- Di ricerca: sono prodotti quando il flusso è accettato, ma alcune richieste di consultazione non possono essere soddisfatte

Un elemento `<consultazione-riscontro>` contiene i parametri di significatività relativi ad un singolo criterio di ricerca indicato nella richiesta. I criteri della ricerca stessa sono riportati anch'essi all'interno dell'elemento.

Il dizionario di seguito descrive tutti gli elementi definibili nel tracciato. La navigazione del dizionario inizia dall'elemento radice che definisce l'intero documento XML (`<riscontri>...</riscontri>` di tipo `riscontriType`), descritto di seguito. A partire da quello è possibile navigare nell'albero, scendendo di volta in volta tramite i link forniti.

La cardinalità esprime il numero minimo e massimo di occorrenze di un elemento e quindi, implicitamente, se un elemento è obbligatorio o meno (cardinalità zero = campo facoltativo). La cardinalità "unbounded" significa "senza limiti".

Elemento radice	riscontri
Namespace	<code>http://bds.ivass.it/consultazioni/v1/output</code>
Tipo	<code>riscontriType</code>
Descrizione	Informazioni sull'esito della consultazione e lista degli errori riscontrati.

`riscontriType` complexType

Lista dei riscontri delle consultazioni. Può contenere riscontri o errori di flusso, mai insieme.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
protocollo	<code>protocolloType</code>	1 .. 1	Numero di protocollo del flusso di richiesta preso in carico dal sistema.
cod-compagnia	<code>codCompagniaAssicurativaSimpleType</code>	1 .. 1	Codice IVASS della compagnia che ha inviato il flusso.
<code><choice></code> (cardinalità: 1 .. 1)			
<code><sequence></code> (cardinalità: 1 .. 1)			
data-aggiornamento	<code>xs:date</code>	1 .. 1	Data di aggiornamento dei parametri di significatività.
consultazione-riscontro	<code>consultazioneRiscontroType</code>	1 .. unbounded	Riscontri della consultazione. Contiene i parametri di significatività trovati o eventuali errori.
<code></sequence></code>			
errori	<code>erroriFlussoType</code>	1 .. 1	Errori di flusso riscontrati.
<code></choice></code>			

`protocolloType` simpleType

Tipo di dato del numero di protocollo di flusso.

Restrizione

base	<code>xs:token</code>
------	-----------------------


minLength	1
maxLength	50

[codCompagniaAssicurativaSimpleType](#)

simpleType

Tipo di dato per il codice IVASS di una compagnia.

Restrizione

base	xs:token 
pattern	[A-Z0-9]{5}

[consultazioneRiscontroType](#)

complexType

Criteri di ricerca della consultazione e relativi risultati.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-sinistro	codSinistroType	1 .. 1	Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati.
dati-ricerca	datiRicercaType	1 .. 1	Criterio di ricerca del soggetto o veicolo.
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
riscontro	riscontroType	1 .. 1	Parametri di significatività riscontrati.
errori	erroriType	1 .. 1	Errori nella ricerca dei parametri di significatività.
</choice>			

[codSinistroType](#)

simpleType

Identificativo univoco del sinistro secondo il numero di repertorio dei sinistri denunciati.

Restrizione

base	baseAlphanumericTokenType
------	---

[datiRicercaType](#)

complexType

Criterio di ricerca del soggetto o veicolo.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
soggetto	soggettoType	1 .. 1	Indica il criterio di ricerca per un soggetto.
veicolo	veicoloType	1 .. 1	Indica il criterio di ricerca per un veicolo.
</choice>			

[soggettoType](#)

complexType

Dati personali del soggetto coinvolto.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
tax-italia	soggettoTaxIdItalia	1 .. 1	Per soggetti italiani o registrati all'Agenzia delle Entrate.
tax-estero	soggettoTaxIdEstero	1 .. 1	Per soggetti esteri non registrati all'Agenzia delle Entrate.
</choice>			

[soggettoTaxIdItalia](#)

simpleType

Identificativi fiscali (codice fiscale o partita IVA) di un soggetto, italiano o estero, registrato all'Agenzia delle Entrate.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[A-Z0-9]{16}
pattern	[0-9]{11}

[soggettoTaxIdEstero](#)

complexType

Identificativi fiscali di un soggetto estero non registrato all'Agenzia delle Entrate.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
cod-paese	codPaeseType	1 .. 1	Codice del paese estero secondo la codifica ISO 3166-1 alpha-2.
tax-id	taxIdType	0 .. 1	Identificativo fiscale valido nel paese estero.

[codPaeseType](#)

simpleType

Tipo di dato per i codici di paese estero con codifica ISO 3166-1 alpha-2.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[A-Z]{2}

[taxIdType](#)

simpleType

Tipo di dato per l'identificativo fiscale di un soggetto estero.

Restrizione

base	xs:token
pattern	[-~]{1,30}

[veicoloType](#)

complexType

Dati relativi al veicolo coinvolto.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
<choice> (cardinalità: 1 .. 1)			
targa	targaVeicoloType	1 .. 1	Targa del veicolo.

telaio	telaioVeicoloType	1 .. 1	Numero di telaio del veicolo.
</choice>			
tipo-veicolo	tipoVeicoloType	1 .. 1	Tipo del veicolo.

[targaVeicoloType](#)

complexType

Targa di un veicolo, incluso il tipo della stessa.

Esempio

```
<targa tipo="TN">AA00BB</targa>
```

Estensione

base	targaVeicoloBaseType
------	--------------------------------------

Attributi

Nome	Tipo	Uso	Descrizione
tipo	tipoTargaType	required	Tipo di targa.

[targaVeicoloBaseType](#)

simpleType

Tipo di dato base per la targa di un veicolo.

Restrizione

base	xs:string
pattern	[A-Z0-9]{0,25}

[tipoTargaType](#)

simpleType

Codifica del tipo di targa.

Restrizione

base	xs:token
------	--------------------------

Enumerazione


Valore	Descrizione
TV	Targa Italia vecchia
TN	Targa Italia nuova
TS	Targa Italia speciale
X	Targa prova
Y	Targa provvisoria
E	Targa estera
J	Targa filobus
N	Targa non applicabile o veicolo non targato

[telaioVeicoloType](#)

simpleType

Tipo di dato per il telaio di un veicolo.

Restrizione

base	xs:token 
minLength	1
maxLength	25

[tipoVeicoloType](#)

simpleType

Codifica del tipo di veicolo.

Restrizione

base	xs:token 
------	--

Enumerazione

Valore	Descrizione
A	AUTOVETTURE
B	AUTOBUS - FILOBUS
C	AUTOCARRI
M	MOTOCICLI
Q	MOTOCARRI
R	RIMORCHI
S	MACCHINE AGRICOLE
T	MACCHINE OPERATRICI
W	CICLOMOTORI
N	NON IDENTIFICATO

[riscontroType](#)

complexType

Lista dei parametri di significatività.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
param	paramType	1 .. unbounded	Nome e valore del parametro di significatività.

[paramType](#)

complexType

Descrive un parametro di significatività indicandone il nome e il valore.

Esempio

```
<param name="ricorrenze">18</param>
<param name="p1">3</param>
<param name="p2">1</param>
<param name="p3">0</param>
```

Estensione

base	xs:integer
------	----------------------------

Attributi

Nome	Tipo	Uso	Descrizione
name	xs:string	required	Nome del parametro di significatività. <ul style="list-style-type: none">ricorrenze: numero totale di sinistri in cui il soggetto o veicolo è coinvoltop1, p2, p3, p4, p5, p6: parametri di significatività del soggettov1, v2, v3, v4, v5, v6: parametri di significatività del veicolo

[erroriType](#) **complexType**

Lista degli errori riscontrati durante la ricerca dei parametri di significatività.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
errore	erroreType	1 .. unbounded	Errore riscontrato durante la ricerca.

[erroreType](#) **complexType**

Descrive un errore riscontrato durante la ricerca dei parametri di significatività.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
id	xs:string	1 .. 1	Codice dell'errore come descritto nel manuale degli errori.
message	xs:string	0 .. 1	Informazioni aggiuntive sull'errore.

[erroriFlussoType](#) **complexType**

Lista degli errori di flusso riscontrati.

Elementi

Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
flusso	erroreFlussoType	1 .. unbounded	Errore di flusso riscontrato.

[erroreFlussoType](#) **complexType**

Descrive un errore di flusso.

Elementi


Nome	Tipo	Cardinalità	Descrizione
id	idErroreType	1 .. 1	Codice dell'errore come descritto nel manuale degli errori.
message	xs:string	0 .. 1	Informazioni aggiuntive sull'errore.

idErroreType

simpleType

Tipo di dato del codice dell'errore.

Restrizione


base	xs:token 
pattern	[A-Z0-9]{1,20}

baseAlphanumericTokenType

simpleType

Tipo di dato alfanumerico generico, usato negli elementi identificativi.

Restrizione

base	xs:token 
pattern	[!~-[,]]{1,25}